

COFFRE FORT A EMMURER

Série CARTHAGE





COFFRE FORT A EMMURER

CARTHAGE 10

- Sécurité contre le Cambriolage

Corps en forte tôle d'acier à noyer et sceller dans la maçonnerie. Portes-en tôle d'acier de 8mm d'épaisseur montée sur pivots intérieurs avec dispositif d'accrochage du côté des pivots.

Mécanisme de serrure à pènes commandé et condamné par serrure de précision à 7 gorges, clé double pannetons et combinaison mécanique à 3 compteurs à 20 dents 20 dents manœuvrables par des boutons. Protection anti- perçage au manganèse appliqué au mécanisme de la serrure.

La porte se trouve dans le même plan que son cadre permettant de la dissimuler aisément sous une tapisserie, un tableau, etc.

Aménagement intérieur : 1 tablette - Peinture de finition : grain cuit 1 Ton (Sous réserve de modifications nécessaires au progrès technique)

BAIES DE SCÈLEMENT

Bien que tôle sur la face arrière et les faces latérales, le coffre à emmurer doit être protégé complémentaiement sur les 5 faces. Il faut prévoir pour la protection efficace de la face arrière environ 10 -15 cm de béton, si possible armé, par quelques fers.

Caractéristiques

- Dimensions Extérieures : Hauteur 300 I Largeur 420 I Profondeur 285
- Dimensions Intérieurs : Hauteur 270 I Largeur 390 I Profondeur 230
- Volume : 24 Litres
- Poids : 19 Kg